

店外客流统计传感器

VS361

Milesight
星纵物联



星纵物联 VS361 是一款基于漫反射光电开关技术的入门级店外客流统计传感器。当有物体经过并遮挡时，传感器即可识别并上报数据，实现基础的店外人流统计。VS361 具备高性价比和广泛环境适应性，适用于多种店外场景。

产品支持 1~9 米检测距离，并通过旋钮可调电阻灵活调节，满足不同安装环境需求。设备采用 IP65 级防水设计，能够在户外等复杂环境下稳定工作，保障数据采集的连续性与可靠性。VS361 采用简易安装设计，便于客户快速部署使用。

VS361 可与星纵物联 VS125、VS13X 等设备生态适配，除了实现店外人流统计外，管理平台还可结合主设备统一上传的进店数据，获取进店转化率等关键运营指标，帮助商家优化门店管理与营销策略。

◆ 产品亮点

- **漫反射光电感应：**采用漫反射光电开关技术，遇物体遮挡并反射，识别过往人流，实现高效客流趋势统计。
- **检测距离灵活可调：**通过旋钮调节电阻，灵活调整检测距离，检测距离支持 1~9 米范围，适应不同

门店和场景需求。

- **IP65 防水：**具备 IP65 级防水能力，适合户外等多种复杂环境安装，保障设备长期稳定运行。
- **PoE 供电：**支持以太网供电 (PoE) 技术，通过网线提供电力，无需额外布设电源线，简化安装布线，降低施工成本，提高设备部署的灵活性和安全性。
- **简易安装：**结构设计简洁，支持快速安装，方便用户自行部署，节省人力与时间成本。
- **生态适配：**可通过 VS125、VS13X 等设备上报数据至管理平台，既能实现门外客流统计，又可结合进店数据，深入分析进店转化率，赋能门店精细化运营。

◆ 产品规格

型号		VS361
人数统计	检测技术	红外漫反射
	安装高度	0.7~1.2m
	可调检测范围 (无遮挡)	1~9m
	双向计数	不支持
	发射光源	红外 LED (940nm)
	指示灯	1 × 红色 (运行指示灯)
	灵敏度调节口	一字槽调节 (顺时针递增)
	PoE 接口	仅用于 PoE 供电
	接线端子	VIN\GND\DO
配置&接口	供电方式	802.3af 标准 PoE 受电 (RJ45 以太网口) 或 12-60V DC/1 mA (VIN+GND)
	功率	最大 0.9W
	输出类型	1 × NPN (开集)
	数字输出	最大负载 1mA@5VDC
	连接器	3.5mm 插拔式接线端子
	工作温度	-20~50°C
	相对湿度	0%~95% (无凝结)
	防护等级	IP65

尺寸	73.5 × 80 × 36 mm
重量	122g
材质&颜色	PC (阻燃材质 UL94 V2) , 黑色
安装方式	壁挂安装

*测试数据均来自实验室条件，实际使用过程中根据客观环境的变化可能会有误差

